

FICHA TÉCNICA – CAMILLA ECOMAX-3X

- Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIÉSTER, color **blanco grisáceo RAL 9002**.
- Lecho **3 cuerpos** con respaldo abatible por cilindro de gas en palanca lado derecho, cuerpo central fijo tipo sillón, pie abatible por cilindro de gas en palanca lado izquierdo.
- Respaldo y pie con bastidores completos perimetrales estructurales independientes, y varilla maciza de acero para rotación sin bisagras, para proteger el tapizado, evitando el arrancamiento y abocardado de orificios/tornillos, o rotura del inserto de madera, ya que no realiza una función estructural.
- Respaldo y pie reclinables por **cilindros hidroneumáticos** de 42 / 40 kg. de fuerza (420/400 Nw., marcas alemanas Stabilus ó Suspa), con accionamiento mecánico directo de balancines y levas, SIN sistemas de cable-camisa flexibles (como frenos de bicicletas, que se desajustan, se enganchan, se destensan y finalmente se rompen).
- Respaldo con **orificio facial y tapón facial**.
- **Elevación en altura hidráulica** con pedal bilateral. Bomba de 1.000 kg. de fuerza (10.000 Nw., Power Packer, Holanda). Altura mínima. 50 cm y altura máxima 83 cm. Giros-articulados antichirrido, sin mantenimiento, con rodamientos de fricción de **poliamida PA 6.6**, con ajustes radial y axial, protección antichirridos garantizado.
- **Elevación en altura eléctrico con pedal de suelo** de serie. Motor lineal de 600 kg. de fuerza (6.000 Nw., TiMotion). Altura mínima. 50 cm y altura máxima 86 cm.
- Sistema “4x4” de rigidez mejorada con 2 compases motrices. Giros-articulados antichirrido, sin mantenimiento, con rodamientos de fricción de **poliamida PA 6.6**, con ajustes radial y axial, protección antichirridos garantizado.
- Tapizado técnico vinílico (PVC/Poliéster, 650 gr/m2., gama Valencia, Spradling, Alemania) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.
- Pata con **nivelador**. Paso de **Grúas** 14 cm. **Portarrollos** de papel de serie.
- Ruedas escamoteables accionadas en pedales en ambos ejes de la mesa: Sistema de rodadura mediante piezas de acero al carbono macizo mecanizado/ajustado en torno-fresadora para óptimo ajuste y resistencia, mecanismo de longevidad perpetua sin mantenimiento, averías o roturas, **para elevar y reubicar camilla incluso con paciente**. Ruedas de 75 mm. de diámetro con rodamientos, bandas termoplásticas de bajo ruido, no marcan (Tente, Alemania).
- Camilla más económica del mercado de fabricación íntegra en España, y con Marcado CE, lo que da una garantía de encontrar recambios en un futuro, de una forma rápida y a precios razonables, al contrario que en las importadas.
- GARANTIA: 2 años (1 año en los actuadores: motores eléctricos, bombas hidráulicas y pistones de gas). Estructura 5 años.

Medidas:

- Medidas: 194 cm x 62 o 70 cm x (50 - 86cm).
- Peso: 75 kg.

Combinaciones de los 4 modelos:

Cod. / Ref.	ANCHO 62 CM.	ANCHO 70 CM.	HIDRAULICA	ELECTRICA
4037-62 / ECOMAX-3H62	*		*	
4037-70 / ECOMAX-3H70		*	*	
4038-62 / ECOMAX-3E62	*			*
4038-70 / ECOMAX-3E70		*		*

