

FICHA TÉCNICA – PLANO INCLINADO ELÉCTRICO FIJO 2 CUERPOS

- Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER, altura fija.
- Reposapiés extraíble y varillas para cinchado bilaterales longitudinales. Lecho 2 cuerpos con respaldo abatible por cilindro de gas.
- Verticalización del plano eléctrica en pedal de suelo desde posición de trendelemburg (-12º) hasta la vertical (+85º), sistemas de giro de gran estabilidad con rodamientos de fricción de Bronce y Nylon sin “chirridos”.
- Cuatro ruedas de alta carga de 100 mm., todas con freno individual. Incluye una cincha tórax de serie.
- Tapizado técnico vinílico (PVC/Poliéster, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Goniómetro de serie inoxidable.

Opcional: Sistema de barras y brazos Cod. 5520, Cincha pie Cod. 5500 de 180*10 cm., y tórax Cod. 5510 de 240*10 cm., cierre de velcro. (una de tórax Cod. 5510 de serie), cierre de velcro, Mesita frontal-ventral Cod. 5530, Juego de soportes laterales Cod. 5535, Apoyapiés peanas individuales proclive-declive Cod. 5540. **FABRICACIÓN ESPECIAL OBESOS MORBIDOS 235 KG., ANCHO TAPIZADO 80 CM. añadir Cod. 5425.**

