

FICHA TÉCNICA – PLANO INCLINADO ELÉCTRICO FIJO

- Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER, altura fija.
- Reposapiés extraíble y varillas para cinchado bilaterales longitudinales.
- **Dos versiones:** Lecho de 1 cuerpo plano entero Ref. PI-1FR, Cód. 5400, o lecho dividido en 2 cuerpos longitudinalmente Ref. PI-1FRA, Cód. 5410 con varilla central para cinchado de piernas.
- Verticalización del plano eléctrica en pedal de suelo desde posición de trendelemburg (-12°) hasta la vertical (+85°), sistemas de giro de gran estabilidad con rodamientos de fricción de Bronce y Nylon sin “chirridos”.
- Cuatro ruedas de alta carga de 100 mm., todas con freno individual. Incluye una cincha tórax de serie.
- Tapizado técnico vinílico (PVC/Poliéster, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Goniómetro de serie inoxidable.

Opcional:

Sistema de barras y brazos Cod. 5520. Cincha pie Cod. 5500 de 180*10 cm., y tórax Cod. 5510 de 240*10 cm., cierre de velcro. (una de tórax Cod. 5510 de serie), cierre de velcro. Mesita frontal-ventral Cod. 5530. Juego de soportes laterales Cod. 5535. Apoyapiés peanas individuales proclive-declive Cod. 5540.

FABRICACION ESPECIAL OBESOS MORBIDOS 235 KG., ANCHO TAPIZADO 80 CM. Cod. 5425.

