



con tres entrepaños lisos  
three flat shelves

MA.22.300I

- estructura en acero inoxidable
- dos empujadores verticales para facilitar el desplazamiento
- entrepaños superior, intermedio e inferior lisos de acero inoxidable
- cantos redondeados y pulidos, sin aristas cortantes
- distancia entre entrepaños: 280 mm
- ruedas pivotantes de  $\varnothing 80$  mm



AISI  
304

stainless steel structure  
two vertical handles for ease of movement  
flat upper, middle and lower shelves in stainless steel  
rounded and polished corners, without sharp edges  
distance between shelves: 280 mm  
 $\varnothing 80$  mm swivel casters



con entreaños superior e inferior lisos  
two flat shelves

MA.22.400I

- estructura en acero inoxidable
- dos empujadores verticales para facilitar el desplazamiento
- entreaños superior e inferior lisos de acero inoxidable
- cantos redondeados y pulidos, sin aristas cortantes
- distancia entre entreaños: 560 mm
- ruedas pivotantes de  $\varnothing 80$  mm



AISI 304

stainless steel structure  
two vertical handles for ease of movement  
flat upper and lower shelves in stainless steel  
rounded and polished corners, without sharp edges  
distance between shelves: 560mm  
 $\varnothing 80$  mm swivel casters



capacidad de carga hasta 20 Kg por estante  
max. load capacity up to 20 Kg per shelf