


FICHA TÉCNICA – SILLÓN SINCRO

- Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI.
- Respaldo abatible por cilindro de gas sincronizado con reposapiernas abatible.
- Reposabrazos abatibles para mejor acceso.
- Asidero de empuje en respaldo.
- 2 acoples portasueros.
- Gancho para bolsa de orina.
- Perfiles curvados de acero para mejor limpieza, estética y estabilidad.
- Giros-articulados antichirrido, sin mantenimiento, con rodamientos de fricción de poliamida PA 6.6, con ajustes radial y axial, protección antichirridos garantizado.
- Sistemas de cilindro hidroneumáticos de 75 kg. de fuerza (750 Nw., alemanes Stabilus o Suspa), para respaldo abatible sincronizado con reposapiernas de accionamiento mecánico directo de balancines y levas, SIN sistemas de cable-camisa flexibles (como frenos de bicicletas, que se desajustan, se enganchan, se destensan y finalmente se rompen).
- Refuerzo cervical, lumbar y resaltes laterales ergonómicos.
- Modelo con Ruedas 2 de ellas con freno individual, para transportar al paciente. Ruedas de 80 mm. de diámetro con rodamientos, horquilla plástica de poliamida, bandas termoplásticas de bajo ruido, no marcan (Tente, Alemania).
- Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliéster, 650 gr/m²., gama Valencia, Spradling, Alemania) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.
- Sillón más económico del mercado de fabricación íntegra en España, y con Marcado CE.



Medidas Totales Sentado: Ancho 65 x Largo 81 x Alto 113 cm.

