

# FICHA TÉCNICA – SILLÓN ECOFLEX

Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER, color **blanco grisáceo RAL 9002**. Respaldo abatible por **motor eléctrico** en mando de mano. Motor lineal de 600 kg. de fuerza (6.000 Nw., TiMotion). Reposapiernas abatible por enclavamiento en palanca bilateral. Elevación en altura eléctrica mediante mando de mano. Motor lineal de 600 kg. de fuerza (6.000 Nw., TiMotion). Sistema “4x4” de rigidez aumentada con 2 compases motrices y corazas laterales de acero para mejor limpieza, estética y estabilidad. Giros-articulados antichirrido, sin mantenimiento, con rodamientos de fricción de **poliamida PA 6.6**, con ajustes radial y axial, protección antichirridos garantizado. Reposabrazos multirregulables: altura, anchura, girables en apertura-cabestrillo, desmontables y escamoteables bajo asiento. Orificio facial y tapa. Tapizado técnico vinílico (PVC/Poliéster, 650 gr/m2., gama Valencia, Spradling, Alemania) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Pata con **nivelador**. Con Marcado CE. GARANTIA: 2 años (1 año en los actuadores: motores eléctricos, bombas hidráulicas y pistones de gas). Estructura 5 años.

